

## Przedmiar robót

Budowa Publicznej Szkoły Postawowej w Cybince - tereny utwardzone rekreacyjne

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed m.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
<b>1.1</b>		<b>Korytowanie</b>				
1.	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 21 cm	m2	487,950		
2.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	487,950		
		<b>Razem dział: Korytowanie</b>				
<b>1.2</b>		<b>Podbudowy</b>				
3.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (frakcja 0-31,5 mm)	m2	487,950		
4.	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa Rm1,5-2,0MPa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	394,450		
5.		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (frakcja 0-16 mm)	m2	153,320		
		<b>Razem dział: Podbudowy</b>				
<b>1.3</b>		<b>Nawierzchnie</b>				
6.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki z kruszyw naturalnych o grubości 3 cm (frakcja 0-8 mm)	m2	153,320		
7.	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	59,820		
8.	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu Pozbruk LIDO (lub równoważne) gr. 8 cm w kolorach melanzu (dokładna kolorystyka do uzgodnienia z Architektem) na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	270,630		
9.	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu Pozbruk PLAZA NOVA (lub równoważne) gr. 8 cm w kolorze białym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	20,500		
10.	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu Pozbruk PLAZA NOVA (lub równoważne) gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	20,500		
11.	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu Pozbruk PLAZA NOVA (lub równoważne) gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	23,000		
		<b>Razem dział: Nawierzchnie</b>				
<b>1.4</b>		<b>Krawężniki i obrzeża</b>				
12.	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża i ławy dla obrzeży o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	386,270		
13.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15	m3	8,604		
14.		Obrzeża ogrodowe o wymiarach 78x85 mm, dt. 1000 mm	m	294,450		
15.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	88,120		
		<b>Razem dział: Krawężniki i obrzeża</b>				
		<b>Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				